

SONOSCAPE · ECOENDOSCÓPIO

SonoScape EG-UC5T

Ecoendoscópio linear terapêutico

Registro ANVISA nº 81464759018

Ecoendoscópio linear que amplia as opções de estadiamento e de terapêutica, unindo a experiência da SonoScape em ultrassom e em endoscopia.



Destaques

Especificações

- Canal de instrumentos de 4,0 mm
- Diâmetro de inserção de 12,4 mm
- Raio de curvatura curto
- Ângulo de varredura de 150°
- Frequência acústica de 5 a 12 MHz

Especificações técnicas

Óptica

Direção de visão	Oblíqua, 45° ($\pm 10^\circ$)
Campo de visão	140° ($\pm 10\%$)
Resolução óptica	$\geq 10,5$ lp/mm (a 10 mm)
Profundidade de campo	3 a 100 mm

Ultrassom

Varredura	Convexa (linear), paralela à direção de inserção
Frequência	7,0 MHz
Modos	B, M, CFM, PW, PDI e THI
Acoplamento	Água estéril degaseificada
Sistemas de ultrassom compatíveis	S60 Exp, S60, P60 Exp, P60

Dimensões

Diâmetro da ponta distal	13,9 mm
Diâmetro do tubo de inserção	12,6 mm
Diâmetro máximo da seção de inserção	$\leq 15,0$ mm
Canal de trabalho	$\geq 4,0$ mm
Comprimento útil	1.250 mm
Angulação	Cima 130°, baixo 130°, esquerda 120°, direita 120°
Peso líquido	2,9 kg

Compatibilidade

Processadoras	HD-500, HD-550, HD-550Exp, HD-500S
---------------	------------------------------------

Compatibilidade

Fontes de luz	VLS-50T, VLS-50D, VLS-55Q, VLS-55T, VLS-51T, VLS-51D
Uso	Compatível com agulha de punção e pinça de biópsia
Proteção contra líquidos	IPX7

VITATECH

Omni Medical Ltda

Av. Luís Viana Filho, 13223, Ed. Hangar Business
Park, Hangar 01, Sala 312, 3º andar, São
Cristóvão, Salvador/BA, CEP 41500-300

FALE COM A GENTE

Telefone e WhatsApp
(71) 3036-5424
contato@vitatech.com.br

NA INTERNET

www.vitatech.com.br
vitatech.com.br/contato
linkedin.com/company/vitatech-
healthcare

Especificações conforme documentação do fabricante (SonoScape), sujeitas a alteração sem aviso prévio. Configurações e acessórios variam conforme a proposta. FT-EG-UC5T · Rev. 2026.10.16 · emitida em 16/10/2026; versões anteriores ficam sem efeito.